

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Технологический участок</i>					
277Д-30. Прессовщик-отжимщик пищевой продукции с исполнением обязанностей бригадира 5 р.	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (на основании приложения 7 раздела 3 «Защита временем работающих при воздействии шума» Руководства Р 2.2.2006-05 рекомендуемая длительность регламентированных дополнительных перерывов в условиях воздействия шума должна составлять: - работа без противошумов: до обеденного перерыва – 10 мин; после обеденного перерыва – 10 мин; - работа с противошумами: до обеденного перерыва – 10 мин; после обеденного перерыва – 10 мин. Отдых в период регламентированных перерывов следует проводить в специально оборудованных помещениях. Во время обеденного перерыва работающие при воздействии повышенных уровней шума также должны находиться в оптимальных акустических условиях (при уровне звука не выше 50 дБ).	Защита органов слуха. Снижение времени воздействия шума.			
277Д-31. Прессовщик-отжимщик пищевой продукции 4 р.	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (на основании приложения 7 раздела 3 «Защита временем работающих при воздействии шума» Руководства Р 2.2.2006-05 рекомендуемая длительность регламентированных дополнительных перерывов в условиях воздействия шума должна составлять: - работа без противошумов: до обеденного перерыва – 10 мин; после обеденного перерыва – 10 мин; - работа с противошумами: до обеденного перерыва – 10 мин; после обеденного перерыва – 10 мин. Отдых в период регламентированных перерывов следует проводить в специально оборудованных помещениях. Во время обеденного перерыва работающие при воздействии повышенных уровней шума также должны находиться в оптимальных акустических условиях (при уровне звука не выше 50 дБ).	Защита органов слуха. Снижение времени воздействия шума.			

1	2	3	4	5	6
277Д-32. Машинист рушальных установок 4 р.	Установить местную вытяжную вентиляцию в зоне обслуживания технологического оборудования.	Защита органов дыхания. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (на основании приложения 7 раздела 3 «Защита временем работающих при воздействии шума» Руководства Р 2.2.2006-05 рекомендуемая длительность регламентированных дополнительных перерывов в условиях воздействия шума должна составлять: - работа без противошумов: до обеденного перерыва – 10 мин; после обеденного перерыва – 10 мин; - работа с противошумами: до обеденного перерыва – 10 мин; после обеденного перерыва – 10 мин. Отдых в период регламентированных перерывов следует проводить в специально оборудованных помещениях. Во время обеденного перерыва работающие при воздействии повышенных уровней шума также должны находиться в оптимальных акустических условиях (при уровне звука не выше 50 дБ).	Защита органов слуха. Снижение времени воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение времени воздействия общей вибрации.			
277Д-33. Вальцовщик сырья и полуфабрикатов 4 р.	Установить местную вытяжную вентиляцию в зоне обслуживания технологического оборудования.	Защита органов дыхания. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (на основании приложения 7 раздела 3 «Защита временем работающих при воздействии шума» Руководства Р 2.2.2006-05 рекомендуемая длительность регламентированных дополнительных перерывов в условиях воздействия шума должна составлять: - работа без противошумов: до обеденного перерыва – 10 мин; после обеденного перерыва – 10 мин; - работа с противошумами: до обеденного перерыва – 10 мин; после обеденного перерыва – 10 мин. Отдых в период регламентированных перерывов следует проводить в специально оборудованных помещениях. Во время обеденного перерыва работающие при воздействии повышенных уровней шума также должны находиться в оптимальных акустических условиях (при уровне звука не выше 50 дБ).	Защита органов слуха. Снижение времени воздействия шума.			

1	2	3	4	5	6
277Д-35. Машинист очистительных машин 2 р.	Установить местную вытяжную вентиляцию в зоне обслуживания технологического оборудования.	Защита органов дыхания. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение времени воздействия общей вибрации.			
277Д-41. Аппаратчик экструдерной установки 4 р.	Установить местную вытяжную вентиляцию в зоне обслуживания технологического оборудования.	Защита органов дыхания. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (на основании приложения 7 раздела 3 «Защита временем работающих при воздействии шума» Руководства Р 2.2.2006-05 рекомендуемая длительность регламентированных дополнительных перерывов в условиях воздействия шума должна составлять: - работа без противошумов: до обеденного перерыва – 10 мин; после обеденного перерыва – 10 мин; - работа с противошумами: до обеденного перерыва – 10 мин; после обеденного перерыва – 10 мин. Отдых в период регламентированных перерывов следует проводить в специально оборудованных помещениях. Во время обеденного перерыва работающие при воздействии повышенных уровней шума также должны находиться в оптимальных акустических условиях (при уровне звука не выше 50 дБ).	Защита органов слуха. Снижение времени воздействия шума.			
277Д-34. Машинист фильтрпресса 3 р.	Организовать рациональные режимы труда и отдыха с учетом требований приложения 7 раздела 1 «Защита временем при работе в условиях нагревающего микроклимата» Руководства Р 2.2.2006-05 для обеспечения среднесменного термического напряжения работающих на допустимом уровне суммарная продолжительность их деятельности в условиях нагревающего микроклимата в течение рабочей смены не должна превышать 7 часов.	Снижение времени воздействия нагревающего микроклимата.			
Сырьевой участок					
277Д-115. Сепараторщик	Установить местную вытяжную вентиляцию в зоне обслуживания технологического оборудования.	Защита органов дыхания. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			

1	2	3	4	5	6
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (на основании приложения 7 раздела 3 «Защита временем работающих при воздействии шума» Руководства Р 2.2.2006-05 рекомендуемая длительность регламентированных дополнительных перерывов в условиях воздействия шума должна составлять: - работа без противошумов: до обеденного перерыва – 10 мин; после обеденного перерыва – 10 мин; - работа с противошумами: до обеденного перерыва – 10 мин; после обеденного перерыва – 10 мин. Отдых в период регламентированных перерывов следует проводить в специально оборудованных помещениях. Во время обеденного перерыва работающие при воздействии повышенных уровней шума также должны находиться в оптимальных акустических условиях (при уровне звука не выше 50 дБ).	Защита органов слуха. Снижение времени воздействия шума.			
277Д-107. Сушильщик пищевой продукции с исполнением обязанностей бригадира 5 р.	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (на основании приложения 7 раздела 3 «Защита временем работающих при воздействии шума» Руководства Р 2.2.2006-05 рекомендуемая длительность регламентированных дополнительных перерывов в условиях воздействия шума должна составлять: - работа без противошумов: до обеденного перерыва – 10 мин; после обеденного перерыва – 10 мин; - работа с противошумами: до обеденного перерыва – 10 мин; после обеденного перерыва – 10 мин. Отдых в период регламентированных перерывов следует проводить в специально оборудованных помещениях. Во время обеденного перерыва работающие при воздействии повышенных уровней шума также должны находиться в оптимальных акустических условиях (при уровне звука не выше 50 дБ).	Защита органов слуха. Снижение времени воздействия шума.			
277Д-108. Сушильщик пищевой продукции 4 р.	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (на основании приложения 7 раздела 3 «Защита временем работающих при воздействии шума» Руководства Р 2.2.2006-05 рекомендуемая длительность регламентированных дополнительных перерывов в условиях воздействия шума должна составлять: - работа без противошумов: до обеденного перерыва – 10 мин; после обеденного перерыва – 10 мин;	Защита органов слуха. Снижение времени воздействия шума.			

1	2	3	4	5	6
	- работа с противошумами: до обеденного перерыва – 10 мин; после обеденного перерыва – 10 мин. Отдых в период регламентированных перерывов следует проводить в специально оборудованных помещениях. Во время обеденного перерыва работающие при воздействии повышенных уровней шума также должны находиться в оптимальных акустических условиях (при уровне звука не выше 50 дБ).				
277Д-109. Аппаратчик обработки зерна 6 р.	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (на основании приложения 7 раздела 3 «Защита временем работающих при воздействии шума» Руководства Р 2.2.2006-05 рекомендуемая длительность регламентированных дополнительных перерывов в условиях воздействия шума должна составлять: - работа без противошумов: до обеденного перерыва – 10 мин; после обеденного перерыва – 10 мин; - работа с противошумами: до обеденного перерыва – 10 мин; после обеденного перерыва – 10 мин. Отдых в период регламентированных перерывов следует проводить в специально оборудованных помещениях. Во время обеденного перерыва работающие при воздействии повышенных уровней шума также должны находиться в оптимальных акустических условиях (при уровне звука не выше 50 дБ).	Защита органов слуха. Снижение времени воздействия шума.			
277Д-112. Транспортёрщик нижней галереи	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (на основании приложения 7 раздела 3 «Защита временем работающих при воздействии шума» Руководства Р 2.2.2006-05 рекомендуемая длительность регламентированных дополнительных перерывов в условиях воздействия шума должна составлять: - работа без противошумов: до обеденного перерыва – 10 мин; после обеденного перерыва – 10 мин; - работа с противошумами: до обеденного перерыва – 10 мин; после обеденного перерыва – 10 мин. Отдых в период регламентированных перерывов следует проводить в специально оборудованных помещениях. Во время обеденного перерыва работающие при воздействии повышенных уровней шума также должны находиться в оптимальных акустических условиях (при уровне звука не выше 50 дБ).	Защита органов слуха. Снижение времени воздействия шума.			

1	2	3	4	5	6
277Д-116. Машинист погрузочной машины	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (на основании приложения 7 раздела 3 «Защита временем работающих при воздействии шума» Руководства Р 2.2.2006-05 рекомендуемая длительность регламентированных дополнительных перерывов в условиях воздействия шума должна составлять: - работа без противошумов: до обеденного перерыва – 10 мин; после обеденного перерыва – 10 мин; - работа с противошумами: до обеденного перерыва – 10 мин; после обеденного перерыва – 10 мин. Отдых в период регламентированных перерывов следует проводить в специально оборудованных помещениях. Во время обеденного перерыва работающие при воздействии повышенных уровней шума также должны находиться в оптимальных акустических условиях (при уровне звука не выше 50 дБ).	Защита органов слуха. Снижение времени воздействия шума.			
	Установить местную вытяжную вентиляцию в зоне обслуживания технологического оборудования.	Защита органов дыхания. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
277Д-110. Машинист подъемной машины	Установить местную вытяжную вентиляцию в зоне обслуживания технологического оборудования.	Защита органов дыхания. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
277Д-113. Транспортёрщик верхней галереи	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (на основании приложения 7 раздела 3 «Защита временем работающих при воздействии шума» Руководства Р 2.2.2006-05 рекомендуемая длительность регламентированных дополнительных перерывов в условиях воздействия шума должна составлять: - работа без противошумов: до обеденного перерыва – 10 мин; после обеденного перерыва – 10 мин; - работа с противошумами: до обеденного перерыва – 10 мин; после обеденного перерыва – 10 мин. Отдых в период регламентированных перерывов следует проводить в специально оборудованных помещениях. Во время обеденного перерыва работающие при воздействии повышенных уровней шума также должны находиться в оптимальных акустических условиях (при уровне звука не выше 50 дБ).	Защита органов слуха. Снижение времени воздействия шума.			

1	2	3	4	5	6
<i>Цех рафинации и дезодорации масла</i>					
277Д-43. Аппаратчик рафинации жиров и масел 4 р.	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (на основании приложения 7 раздела 3 «Защита временем работающих при воздействии шума» Руководства Р 2.2.2006-05 рекомендуемая длительность регламентированных дополнительных перерывов в условиях воздействия шума должна составлять: - работа без противошумов: до обеденного перерыва – 10 мин; после обеденного перерыва – 10 мин; - работа с противошумами: до обеденного перерыва – 10 мин; после обеденного перерыва – 10 мин. Отдых в период регламентированных перерывов следует проводить в специально оборудованных помещениях. Во время обеденного перерыва работающие при воздействии повышенных уровней шума также должны находиться в оптимальных акустических условиях (при уровне звука не выше 50 дБ).	Защита органов слуха. Снижение времени воздействия шума.			
	Установить местную вытяжную вентиляцию в зоне обслуживания технологического оборудования.	Защита органов дыхания. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
277Д-44. Аппаратчик фильтрации жиров и масел 4 р.	Установить местную вытяжную вентиляцию в зоне обслуживания технологического оборудования.	Защита органов дыхания. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (на основании приложения 7 раздела 3 «Защита временем работающих при воздействии шума» Руководства Р 2.2.2006-05 рекомендуемая длительность регламентированных дополнительных перерывов в условиях воздействия шума должна составлять: - работа без противошумов: до обеденного перерыва – 10 мин; после обеденного перерыва – 10 мин; - работа с противошумами: до обеденного перерыва – 10 мин; после обеденного перерыва – 10 мин. Отдых в период регламентированных перерывов следует проводить в специально оборудованных помещениях. Во время обеденного перерыва работающие при воздействии повышенных уровней шума также должны находиться в оптимальных акустических условиях (при уровне звука не выше 50 дБ).	Защита органов слуха. Снижение времени воздействия шума.			

1	2	3	4	5	6
277Д-45. Аппаратчик дезодорации жиров и масел 4 р.	Организовать рациональные режимы труда и отдыха с учетом требований приложения 7 раздела 1 «Защита временем при работе в условиях нагревающего микроклимата» Руководства Р 2.2.2006-05 для обеспечения среднесменного термического напряжения работающих на допустимом уровне суммарная продолжительность их деятельности в условиях нагревающего микроклимата в течение рабочей смены не должна превышать 7 часов.	Снижение времени воздействия нагревающего микроклимата.			
РММ					
277Д-97А. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 4 р.	Установить местную вытяжную вентиляцию в зоне проведения сварочных работ.	Защита органов дыхания. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение времени воздействия неионизирующего излучения (ультрафиолетового).			
277Д-97-1А (277Д-97А). Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 р.	Установить местную вытяжную вентиляцию в зоне проведения сварочных работ.	Защита органов дыхания. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение времени воздействия неионизирующего излучения (ультрафиолетового).			
277Д-99. Кузнец ручнойковки 5 р.	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (на основании приложения 7 раздела 3 «Защита временем работающих при воздействии шума» Руководства Р 2.2.2006-05 рекомендуемая длительность регламентированных дополнительных перерывов в условиях воздействия шума должна составлять: - работа без противошумов: до обеденного перерыва – 10 мин; после обеденного перерыва – 10 мин; - работа с противошумами: до обеденного перерыва – 10 мин; после обеденного перерыва – 10 мин. Отдых в период регламентированных перерывов следует проводить в специально оборудованных помещениях. Во время обеденного перерыва работающие при воздействии повышенных уровней шума также должны находиться в оптимальных акустических условиях (при уровне звука не выше 50 дБ).	Защита органов слуха. Снижение времени воздействия шума.			

1	2	3	4	5	6
277Д-100А. Токарь 4 р.	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (на основании приложения 7 раздела 3 «Защита временем работающих при воздействии шума» Руководства Р 2.2.2006-05 рекомендуемая длительность регламентированных дополнительных перерывов в условиях воздействия шума должна составлять: - работа без противошумов: до обеденного перерыва – 10 мин; после обеденного перерыва – 10 мин; - работа с противошумами: до обеденного перерыва – 10 мин; после обеденного перерыва – 10 мин. Отдых в период регламентированных перерывов следует проводить в специально оборудованных помещениях. Во время обеденного перерыва работающие при воздействии повышенных уровней шума также должны находиться в оптимальных акустических условиях (при уровне звука не выше 50 дБ).	Защита органов слуха. Снижение времени воздействия шума.			
277Д-100-1А(277Д-100А). Токарь 5 р.	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (на основании приложения 7 раздела 3 «Защита временем работающих при воздействии шума» Руководства Р 2.2.2006-05 рекомендуемая длительность регламентированных дополнительных перерывов в условиях воздействия шума должна составлять: - работа без противошумов: до обеденного перерыва – 10 мин; после обеденного перерыва – 10 мин; - работа с противошумами: до обеденного перерыва – 10 мин; после обеденного перерыва – 10 мин. Отдых в период регламентированных перерывов следует проводить в специально оборудованных помещениях. Во время обеденного перерыва работающие при воздействии повышенных уровней шума также должны находиться в оптимальных акустических условиях (при уровне звука не выше 50 дБ).	Защита органов слуха. Снижение времени воздействия шума.			

1	2	3	4	5	6
<i>Цех фасовки готовой продукции</i>					
277Д-52А. Оператор машин выдува 4 р. (полуавтомат выдува ПЭТ тары ПВ-400) 277Д-52-1А (277Д-52А). Оператор машин выдува 4 р. (полуавтомат выдува ПЭТ тары ПВ-400)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (на основании приложения 7 раздела 3 «Защита временем работающих при воздействии шума» Руководства Р 2.2.2006-05 рекомендуемая длительность регламентированных дополнительных перерывов в условиях воздействия шума должна составлять: - работа без противошумов: до обеденного перерыва – 10 мин; после обеденного перерыва – 10 мин; - работа с противошумами: до обеденного перерыва – 10 мин; после обеденного перерыва – 10 мин. Отдых в период регламентированных перерывов следует проводить в специально оборудованных помещениях. Во время обеденного перерыва работающие при воздействии повышенных уровней шума также должны находиться в оптимальных акустических условиях (при уровне звука не выше 50 дБ).	Защита органов слуха. Снижение времени воздействия шума.			
277Д-54А. Оператор линии розлива 277Д-54-1А (277Д-54А). Оператор линии розлива 277Д-54-2А (277Д-54А). Оператор линии розлива	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (на основании приложения 7 раздела 3 «Защита временем работающих при воздействии шума» Руководства Р 2.2.2006-05 рекомендуемая длительность регламентированных дополнительных перерывов в условиях воздействия шума должна составлять: - работа без противошумов: до обеденного перерыва – 10 мин; после обеденного перерыва – 10 мин; - работа с противошумами: до обеденного перерыва – 10 мин; после обеденного перерыва – 10 мин. Отдых в период регламентированных перерывов следует проводить в специально оборудованных помещениях. Во время обеденного перерыва работающие при воздействии повышенных уровней шума также должны находиться в оптимальных акустических условиях (при уровне звука не выше 50 дБ).	Защита органов слуха. Снижение времени воздействия шума.			


1	2	3	4	5	6
277Д-148А. Оператор машин выдува 4 р. (автомат выдувной для выдува ПЭТ бутылок АВ-2000) 277Д-148-1А (277Д-148А). Оператор машин выдува 4 р. (автомат выдувной для выдува ПЭТ бутылок АВ-2000)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (на основании приложения 7 раздела 3 «Защита временем работающих при воздействии шума» Руководства Р 2.2.2006-05 рекомендуемая длительность регламентированных дополнительных перерывов в условиях воздействия шума должна составлять: - работа без противозумов: до обеденного перерыва – 10 мин; после обеденного перерыва – 10 мин; - работа с противозумами: до обеденного перерыва – 10 мин; после обеденного перерыва – 10 мин. Отдых в период регламентированных перерывов следует проводить в специально оборудованных помещениях. Во время обеденного перерыва работающие при воздействии повышенных уровней шума также должны находиться в оптимальных акустических условиях (при уровне звука не выше 50 дБ).	Защита органов слуха. Снижение времени воздействия шума.			
Энергоучасток					
277Д-37. Оператор котельной 3 р.	Организовать рациональные режимы труда и отдыха с учетом требований приложения 7 раздела 1 «Защита временем при работе в условиях нагревающего микроклимата» Руководства Р 2.2.2006-05 для обеспечения среднесменного термического напряжения работающих на допустимом уровне суммарная продолжительность их деятельности в условиях нагревающего микроклимата в течение рабочей смены не должна превышать 7 часов.	Снижение времени воздействия нагревающего микроклимата.			
277Д-39. Котлочист 2 р.	Установить местную вытяжную вентиляцию в зоне обслуживания технологического оборудования.	Защита органов дыхания. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			

Дата составления: 31.05.2024 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель исполнительного директора по производству

(должность)



(подпись)

Подольский Евгений Геннадьевич

(Ф.И.О.)


07.06.2024 г.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Мастер цеха рафинации и дезодорации

(должность)



(подпись)


Сучилин Олег Владимирович

(Ф.И.О.)

07.06.2024 г.

(дата)

Мастер технологического участка



Комаров Александр Николаевич

07.06.2024 г.

Мастер цеха фасовки готовой продук-
ции
(должность)

(подпись)

Костин Сергей Юрьевич
(Ф.И.О.)

07.06.2024 г.
(дата)

Мастер сырьевого участка
(должность)

(подпись)

Кривобоков Алексей Викторович
(Ф.И.О.)

07.06.2024 г.
(дата)

Инженер по охране труда и ТБ
(должность)

(подпись)

Матвиенко Александр Иванович
(Ф.И.О.)

07.06.2024 г.
(дата)

Начальник отдела кадров
(должность)

(подпись)

Голопузова Людмила Николаевна
(Ф.И.О.)

07.06.2024 г.
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2936

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Куприянова Ольга Николаевна
(Ф.И.О.)

31.05.2024 г.
(дата)